TVB-5301

TruVision IP Bullet camera 4mm. 2 Mpx, True D/N, WDR, 25m IR, IP66, PoE of 12VDC

Overview

TruVision® IP Megapixel Bullet IR Cameras by Interlogix bring high-definition images to the mass video surveillance market. With 2MPx or 4MPx resolution options, these cameras provide flexibility for a wide variety of applications.

The IP Megapixel Bullet IR Cameras also adhere to ONVIF® Profile G and S open communications standards as well as support CGI command set for simple integration into standard IP systems. By utilizing an integrated browser and micro SD memory card slot (varifocal lens model only), these cameras simplify remote, live monitoring/playback of edge-recorded audio and video. Memory card recording also helps protect data in the event of network disruptions.

Details

- IR bullet camera
- Real time Full HD 1080p resolution
- Maximum resolution Full HD 1080p
- H.264 with dual streaming functionality
- 1/3” CMOS Progressive Scan
- Motorized IR cut filter
- Wide Dynamic Range (120dB)
- 0 Lux (IR on)
- Up to 25m IR illumination
- Fixed 4mm lens
- Designed to PSIA and ONVIF Profile G and S open standards

TVB-5301

TruVision IP Bullet camera 4mm. 2 Mpx, True D/N, WDR, 25m IR, IP66, PoE of 12VDC

Technische specificaties

Algemeen

Technologie	IP
Videostandaard	NTSC, PAL
Image settings	Hallway View, Mirror, ROI (Region Of Interest)
Software compatibiliteit	OnGuard, Prism, TruVision Navigator, TVRmobile, Web Browser

Camera

Sensorgrootte	1/3"
Max. resolutie	2 MP
Sensor scan	Progressive
Type sensor	CMOS
Totaal aantal pixels (H x V)	1920 x 1080
Effectieve pixels (H x V)	1920 x 1080
Digitale signaal-ruisverhouding	50dB (AGC OFF)

Verlichtingsprestaties

Type WDR	True WDR
WDR	120 dB
Digitale ruisonderdrukking	3D DNR
Dag / nacht	True Day/Night
Gemotoriseerd IR-cutfilter	Ja
Kleurgevoeligheid	0.01 lux @ (F1.2, AGC ON)
Zwart-wit gevoeligheid	0 lux with IR on
Infrarood (IR)	Ja
IR-gevoeligheid	0 lux with IR
IR-bereik	Up to 25 m
IR-golflengte	850 mm

Encodering

Mainstream compressie	H.264
Substream-compressie	H.264, MJPEG
Video bitrate	128kbps to 16Mbps
Mainstream resoluties	1920 x 1080 (1080p)
Max. resolutie @ fps	1920 x 1080 @ 25 fps

Objectief

Type objectief	Lens omzetten
Brandpuntsafstand	4 mm
f-stop	2
Auto-iris	Nee
Auto-focus	Nee
Gemotoriseerde zoom	Nee

Netwerk

Integratie	CGI, ONVIF, PSIA
Ondersteunde netwerkprotocollen	802.1x, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UPnP

Opslag

Ondersteuning voor lokale opslag	Nee

Video-intelligentie

Alarmtrigger	Motion detection, Privacy Masking, Video tampering
Smart event	Intrusion detection, Line crossing detection
Intelligente tracking	Nee

Elektrisch

Type voeding	VDC
Waarde voeding	12 VDC
Vermogensverbruik	5 W
Stroomverbruik	0.42 A

Fysiek

Fysieke afmetingen	60 x 153 mm
Netto gewicht	373 g
Kleur	Grijs
Form Factor	Bullet

Omgeving

Vandaalbestendig	Nee
Omgeving	Buiten
Bedrijfstemperatuur	-30 to +60°C -22 to +140°F
IP-classificatie	IP66

Regelgeving

Conformiteit	CE, FCC, HALT, REACH, RoHS, UL, WEEE

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar nl.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 2 September 2024 - 10:21