

UNUTRAŠNJI IP VIDEO-INTERFONSKI MONITOR

HYUNDAI HYU-IN-IMO7001-W

7" IPS monitor osetljiv na dodir sa LAN / Wi-Fi vezom,
IP video-interfonom i nadzorom IP kamera.



GLAVNE KARAKTERISTIKE

- 7" IPS ekran, 1024 × 600
- LAN i Wi-Fi povezivanje
- PoE IEEE 802.3af ili 20-28 V DC
- SIP, RTSP i ONVIF podrška
- Prikaz do 4 kamere (Quad)
- Registracija do 64 IP kamere

TEHNIČKI PODACI

PARAMETAR	VREDNOST
Oznaka modela	HYU-IN-IMO7001-W
Vrsta uređaja	IP video-interfonski monitor
Operativni sistem	Linux
Memorija (Flash / RAM)	128 MB / 64 MB
Ekran	7" IPS, kapacitivni dodir, 16:9
Rezolucija ekrana	1024 × 600 piksela
Povezivanje	Ethernet LAN (Cat5e ili viša) / Wi-Fi
Mrežni protokoli	TCP/IP, UDP, SIP, RTSP, ONVIF
Video / audio format	H.264 / G.711 u-law
Audio komunikacija	Dvosmerna (Full Duplex), hands-free
Napajanje	IEEE 802.3af PoE ili DC 20-28 V
Potrošnja - PoE	40,9 mA mir.; 69,8 mA tokom rada
Potrošnja - DC 28 V	92,9 mA mir.; 153,6 mA tokom rada
Povezivanje IP kamera	Registracija do 64 kamera
Pregled i funkcije	Quad (4 slike), PIP, DND, SIP pozivi
Alarmne zone	Do 4 (uz prilagođenu konfiguraciju)
Indikator	RGB LED
Radna temperatura	Približno -10 °C do +50 °C
Otpornost na vlagu	Maksimalno 93%
Montaža	Nadgradna, zidna

Izvor: HYU-IN-IMO7001-W User Manual, str. 2-4, izdanje 2021.09.

Opcione funkcije navedene su uz odgovarajuću napomenu.