CROW

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

ALARMNI SISTEMI / LCD TASTATURE

Tastatura CROW RP248CN

LCD šifrator - tehnička osnova RP248KCL

Žična LCD tastatura za upravljanje alarmnim sistemom RP248CN. Omogućava prikaz stanja sistema i zona, aktiviranje i deaktiviranje alarma, STAY režim i podešavanja kroz korisnički meni.

Tehnički podaci

Tip uređaja	Žična LCD alarmna tastatura
Oznaka artikla na sajtu	CROW RP248CN
Referentna oznaka tastature	RP248KCL
LCD ekran	2 reda × 16 karaktera
Indikacija	LED statusi i zvučni signal
Potrošnja	90 mA tipično / 130 mA maksimalno
Komunikacija	4-žična sistemska magistrala
Maksimalna dužina magistrale	do 300 m od centrale
Podržan broj tastatura	do 16 po centrali RP248CN
Zaštita	Tamper nadzor
Težina (prema osnovnoj dokumentaciji)	225 g

Funkcije i upravljanje

- Uključivanje i isključivanje alarmnog sistema
- STAY režim delimične zaštite i BYPASS zona
- Prikaz grešaka, stanja zona i memorije događaja
- Tri kombinacije tastera za hitne alarme

Izvor tehničkih podataka: RP248CN User’s and Installer’s Manual, odeljak RP248KCL.
Napomena: CROW brendiranje artikla je prema potvrdi prodavca. Proveriti oznaku na uređaju pre konačnog objavljivanja. Dimenzije nisu navedene zbog nejasnog podatka u izvornom uputstvu.