


SPOLJAŠNJA VIDEO-INTERFONSKA JEDINICA

HYUNDAI HYU-IN-AP001F

Dvožična pozivna jedinica sa kamerom, TFT ekranom, digitalnom tastaturom i čitačem RFID kartica i privezaka.



Prikaz iz uputstva (ilustracija)

GLAVNE KARAKTERISTIKE

- 2-žična veza bez polariteta
- TFT ekran 3,5"; 320 × 240
- Kamera sa noćnim LED osvetljenjem
- RFID: do 320 kartica / privezaka
- Digitalna tastatura i šifarski pristup
- Nadgradna ili ugradna montaža

TEHNIČKI PODACI

PARAMETAR	VREDNOST
Oznaka modela	HYU-IN-AP001F
Tip uređaja	Spoljna video-interfonska jedinica
Napajanje	DC 24 V
Potrošnja - pripravnost	94 mA
Potrošnja - rad	157 mA
Senzor kamere	1/4" ACS 4T sa DSP procesorom
Ekran	3,5" TFT LCD
Rezolucija ekrana	320 (R,G,B) × 240 piksela
Video signal	CCIR / EIA (opciono)
Povezivanje sa sistemom	2 žice, bez polariteta
Napajanje električne brave	12 V DC / < 300 mA (interno)
Spoljno napajanje brave	< 48 V DC / 1,5 A
Kapacitet RFID identifikatora	do 320 kartica / privezaka
Način montaže	Nadgradna ili ugradna
Dimenzije (V × Š × D)	350 × 128 × 46 mm

Podaci prema: HYU-IN-AP001F User Guide, PDF str. 2, 6-7, 14 i 16.

Naziv na sajtu: DT851. Model u proizvođačkoj dokumentaciji: HYU-IN-AP001F.